

Arbocatalogus pkgv-industrie



Valgevaar

Bijlage 11

Oplossingenboek Valgevaar

Onderdeel	Aandachtspunt	Mogelijke oplossing
<p>Klimmen > 2 meter verboden!</p>	Valrisico bij het klimmen op materialen, machines en in opslagstellingen.	Stel een algemeen klimverbod in. Klimmen mag alleen met goedgekeurde klim- en valbeschermingsmiddelen. Zie bijlage 8: toolbox Veilig werken op hoogte
	Onzorgvuldig gebruik van klimmaterialen zoals ladders en steigers kan leiden tot onveilige acties.	Regel beheer en uitgifte van klimmaterialen zodat alleen degenen die ermee mogen werken hierbij kunnen.
	Een opgeruimde werkplek maakt intern transport gemakkelijker en veiliger.	Een housekeeping programma zoals 5s kan helpen om een werkplek blijvend opgeruimd te krijgen. De 5 stappen zijn: <ul style="list-style-type: none"> - scheiden - schikken - schoonmaken - standaardiseren - standhouden
	Klim- en valbeschermingsmiddelen moeten jaarlijks gekeurd en periodiek onderhouden worden. Hieronder vallen ook ladders, trapjes en (rol)steigers.	Maak een jaaroverzicht van alle keuringen en inspecties aan klim- en valbeschermingsmiddelen.
	Weggliden of omvallen van ladders.	Een ladder moet aan de onderzijde niet kunnen wegzakken of uitglijden. Voorzie de ladder van een stabiliteitsbalk. Een ladder moet aan de bovenzijde tegen zijdelings wegglijden worden geborgd. Zet de ladder aan de bovenzijde vast. Zie bijlage 7: toolbox ladders

	Veilig werken met hoogwerkers	Zie bijlage 9: toolbox hoogwerkers
	Val- en struikelrisico's door oneffenheden op de vloer.	Voorkom valpartijen door goed onderhoud aan de bedrijfsvloer. Maak oneffenheden zoals randen en opstapjes die niet weggewerkt (kunnen) worden zichtbaar met bijvoorbeeld een gele band en waarschuwingsbord.
	Uitglippen op gladde vloeren en op hoger gelegen bordessen bij machines.	Behandel de vloer (indien mogelijk) met een kleurloze vloeistof die de vloer stroef maakt. Maak de vloer schoon en droog. Gebruik schoenen met een antislipzool.
	Valgevaar bij gaten en sleuven in de vloer.	Zorg voor afdekking en beveiliging van openingen in de vloer. Gebruik een degelijk hekwerk om een onveilige situatie af te zetten en zorg voor correcte signalering met borden, lint etc.
	Daktoegang en dakrandbeveiliging.	Maak toegang tot het dak afsluitbaar om betreding door onbevoegden te voorkomen. Let op: BHV/brandweer moet het dak wel snel kunnen betreden. Zie ook bijlage 10: toolbox dakrandbeveiliging
	Valgevaar op trappen.	Breng aan beide zijden van een trap een leuning aan en stimuleer het gebruik hiervan. Zie voor <i>wettelijke regelgeving</i> het bouwbesluit.
	Struikelgevaar bij losliggende slangen.	Berg losliggende slangen na gebruik op. Plaats hiervoor ophangbeugels of automatische haspels.
	Valgevaar bij oversteken rollenbanen.	Maak een veilige oversteekplaats door vaste beloopbare delen in de rollenbaan aan te brengen.

	Valgevaar bij betreden transportband.	Maak een veilig opstapje tot op hoogte van de transportband.
	Valgevaar bij oversteken van rollenbaan.	Beveilig overstekplaatsen die in een vaste looproute liggen en waar continu product passeert met stoplichten.