

Arbocatalogus pkgv-industrie

Organische oplosmiddelen

Bijlage 6

Metten blootstelling aan oplosmiddelen

Als het blootstellingsniveau door middel van metingen, vaak persoonsgebonden, wordt vastgesteld, wordt gebruik gemaakt van bestaande geschikte meetmethodes, die voldoen aan de algemene prestatie-eisen zoals beschreven in NEN-EN 482. Er wordt met voorrang gebruik gemaakt van genormaliseerde meetmethoden, indien beschikbaar. De resultaten worden getoetst aan de voor de desbetreffende stof geldende (branche)grenswaarde, volgens de systematiek beschreven in NEN-EN 689.

Indien de resultaten er aanleiding toe geven wordt de blootstelling regelmatig opnieuw getoetst. Dit gebeurt in ieder geval indien gewijzigde omstandigheden of de resultaten van de arbeids-gezondheidskundige onderzoeken hiertoe aanleiding geven. Hierbij speelt de hoogte van het meetresultaat ten opzichte van de grenswaarde in relatie tot de kans op overschrijding van de grenswaarde een voorname rol.

De uitkomsten van het verplichte onderzoek naar de aard, de mate en de duur van de blootstelling worden schriftelijk vastgelegd. In die rapportage moet worden vermeld op basis waarvan de beoordeling is uitgevoerd en op welke wijze de uitkomst is vastgesteld.

Een afschrift van de uitkomsten wordt toegezonden aan de secretaris van:

Koninklijke Kartoflex
Laan Copes van Cattenburch 79
2585 EW 's-Gravenhage