

# Arbocatalogus pkgv-industrie

## Intern transport

### Bijlage 4

### Werkbak

Het werken met werkbakken (op een heftruck of aan een kraan) is verboden, tenzij voldaan wordt aan een aantal specifieke voorwaarden. Grondslag hiervan ligt in artikel 7.18 lid 4 van het Arbobesluit.

#### Mogelijkheid tot gebruik

Het vervoer van werknemers met behulp van een werkbak die is gekoppeld aan een hijs- of hefwerktuig, is uitsluitend toegestaan indien:

- vanuit die werkbak werkzaamheden worden verricht die jaarlijks hooguit enkele keren plaatsvinden en die per keer niet langer duren dan 4 uur;
  - op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn en indien bij toepassing van andere, meer geëigende middelen om die plaatsen te bereiken, grotere gevaren zou meebrengen dan het vervoer van werknemers met een werkbak als vorenbedoeld;
  - de toepassing van zodanige middelen redelijkerwijs niet kan worden gevegd.
- (Vrijwel letterlijke tekst artikel 7.23D lid 1 van het Arbobesluit).



#### Voorwaarden bij gebruik

Bij een heftruck mag de belasting niet meer zijn dan de helft van de toegestane belasting van het hefwerktuig in zijn meest ongunstigste stand (bron: Arbobesluit artikel 7.23D lid 2a).

Bij een werkbak hangende aan een hijskraan mag de belasting een kwart van de toelaatbare werklast van de hijskraan (bron: Arbobesluit artikel 7.23D lid 2b).

Daarnaast:

- moet de bedieningsplaats permanent worden bemand;
- mag alleen bij heftrucks beperkt worden gereden voor het positioneren (meer dan 0,2 m geheven max 2,5 km/h);
- dient men te beschikken over doeltreffende communicatiemogelijkheden;
- dient men bij gevaar te kunnen evacueren (bron: Arbobesluit artikel 7.23D lid 3, 4, 5, 6).

#### Uitvoering werkbak algemeen

- de werkbak moet geschikt zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. De algemene grondslag ligt in artikel 7.3 lid 3 en 4 van het Arbobesluit (zowel voor de bak als de gebruikte machine);
- de werkbak moet deugdelijk zijn. De algemene grondslag ligt in artikel 7.4;
- de werkbak moet periodiek gekeurd worden. De algemene grondslag ligt in artikel 7.4A lid 1, 3, 4, 5 en 6. Het onderhoud van de werkbak is omschreven in artikel 7.5 lid 1 en lid 4 van het Arbobesluit.



### **Heftruck werkbak – belangrijkste (aanpassings)eisen**

- *Bevestiging.* Het vorkinsteekgedeelte wordt geborgd met borgpennen, die achter de hiel van de vork komen om afglijden te voorkomen.
- *Bediening.* Een vrijgavesysteem kan de bediening van hef- en daalbeweging vrijgeven vanuit de werkbak, zodat ongewilde bediening door de heftruckchauffeur wordt voorkomen.
- *Hydraulische aanpassing.* Een elektrisch/hydraulisch vrijgavesysteem moet worden aangebracht op de heftruck.
- *Keuring.* De combinatie van een werkbak met een heftruck wordt gezien als hoogwerker voor incidenteel gebruik. Deze combinatie moet gekeurd worden door een zogenoemde keuringinstantie, inclusief benodigde documenten en hoogwerkboek.

Bron: [www.verticaaltransport.nl](http://www.verticaaltransport.nl); Arbobeidsregels